



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 02/01/2024

PROFI MAX

Strana: 1 z 2

PROFI MAX

Deinkrustační a mycí prostředek pevných povrchů.

Oblast použití

Prostředek určený k mytí keramických, nerezových, plastových a povrchů stálých vůči působení minerálních kyselin. Používá se k mytí čištění podlah a stěn, interiérů myček dopravní techniky, bazénů, provozních prostor ve strojírnoství, při profesionálním úklidu na čerpacích stanicích.

Určeno pouze pro profesionální použití.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled	Hustota při 20 °C (kg/l)	pH (100% roztok, 20 °C)
Čirá kapalina červenooranžové barvy	cca 1,1 kg/l	Max. 2

Aplikace přípravku a podmínky použití - doporučené ředění:

Podmínky aplikace prostředku pro proces mytí jsou obvykle následující:

Koncentrace prostředku (ml/l)	Teplota aplikačního roztoku (°C)	Doba expozice (min.)
20-50	Obvykle 20°C, max 50°C	Podle způsobu čištění, nejlépe 15 min.

Přípravek je možné použít při ručním (mopem, hadrem nebo kartáčem) nebo strojním čištění, zpravidla za použití kotoučových mycích strojů.

Pro jednorázové odstranění silných a odolných usazenin doporučujeme použít ředění 1:10 až 1:5 (1-2 L přípravku na 10 L vody)

Materiálová snášenlivost:

Aplikace prostředku je vhodná	Pro čištění a mytí kyselinovzdorných keramických, nerezových a plastových povrchů.
Aplikace prostředku není vhodná	Pro čištění nebo mytí povrchů z lehkých kovů – hliník, zinek.

Upozornění: výrobce doporučuje vhodnost aplikace prostředku na citlivých materiálech odzkoušet.

Údaje o nebezpečnosti přípravku:



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 02/01/2024

PROFI MAX

Strana: 2 z 2

Přípravek obsahuje: anorganické, tensidy a optimalizující přísady. Prostředek není parfemován.

Standardní věty nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení a další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu a na etiketě prostředku.

Prostředek je určen pro profesionální účely.

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Manipulace: dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zamezte styku s přípravky na bázi aktivního chlóru a silnými alkáliemi.

Výrobce nedoporučuje: použití přípravku pro jiný účel než pro který je určen.

Skladování: zamezte přístupu dětí k přípravku. Skladujte pouze v originálních obalech při teplotě 5 až 25°C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů, potravin a krmiv. Neskladovat společně s přípravky na bázi aktivního chlóru a silnými alkáliemi. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku.

Společné skladování: skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

Přeprava: jde o nebezpečné zboží – **UN 3264**, LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (kyselina chlorovodíková).

Symbol:	
Signální slovo:	Nebezpečí

Likvidace zbytků:

Nspotřebované zbytky a dále nepoužitý přípravek likvidujte jako nebezpečný odpad (N 20 01 29). Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

Balení a trvanlivost (doba skladovatelnosti):

Typ balení	Doba skladovatelnosti	Další informace
5L HDPE kanystř	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-