

Tekutý kyselý přípravek myje a čistí keramické obložení podlah a stěn, sanitární zařízení, toalety, umývárny, keramické obložení podlah a stěn. Ve velkokapacitních kuchyních je určený na čištění kotlů, myček, elektrických ohříváčů vody, zásobníků a konvic na čaj, kávu, k mytí nádobí. V potravinářské výrobě čistí technologická zařízení, kotle, potrubí a kachlové stěny a podlahy. Ve zdravotnictví a komunální hygieně se používá k čištění toalet, umyvadel, kachlových podlah, stěn apod. Čistí interiéry myček a automobilů. Odstraňuje vodní kámen, rzi a třísliviny.

Popis:

- Čirá do hněda zbarvená kapalina

Ředění:

- Horkou vodou – 60°C 1:5 – 1:10 dle stupně znečištění.

Postup práce:

Roztok naneste na znečištěná místa pomocí rozstříkovací pistole, utěrky nebo mopu. Vodní kámen, rzi nebo třísliviny nechte rozpustit, silnější nánosy rozrušte kartáčem nebo štětkou a opláchněte teplou vodou.

Skladování:

- Skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách od 5°C – 30 °C.
- Doba použitelnosti 2 roky od data na obalu.

Obsahuje:

- Kyselina fosforečná

Signální slovo:

- NEBEZPEČÍ

Balení:

- 5l, 10l, 25l

Standardní věty o nebezpečnosti:

- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H290 Může být korozivní pro kovy

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
- P301+P330+P331
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P303+P361+P533 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
- P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí..

GHS05 – korozivní a žíravé látky

